



Principal

Gama de producto	Harmony XALK
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía
Nombre corto del dispositivo	XALK
Destino del produc	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
Aplicación estación control	Función de parada emergencia Función apagado de emergencia
Número de interruptor	1 taladro
Color de base de la envolvente	Light grey (RAL 7035)
Color de cubierta	Amarillo RAL 1021
Material	Policarbonato
Entrada de cable	1 knock-out for cable entry, clamping capacity: 14 mm 2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20, clamping capacity: 12 mm
Grado de protección IP	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Opcionales

Estilo de conjunto	Para montaje cliente
Número de filas horizontales	1
Número de filas verticales	1
Peso del producto	0.136 kg
Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
Montaje del bloque	Montaje frontal Montaje trasero
Código de composición eléctrica	SR1 PR1 MR1 MF1

Grupo principal	1 cut-out
Grupo de producto	Standard yellow

Ambiente

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II IEC 60536
Grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grado de protección IK	IK03 conforming to EN 50102
Normas	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	118 g
Paquete 1 Altura	6.8 cm
Paquete 1 ancho	7.5 cm
Paquete 1 Largo	6.8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	60
Paquete 2 Peso	7.468 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	480
Paquete 3 Peso	73.724 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
